


R.205 & R.205SS

Inox



Acier



Acier IP 44

Inox IP 65

DES OUTILS ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Découvrez notre gamme de chariots de manutention **R.205**, qu'il s'agisse du R.205 SS en Inox ou du R.205 standard il est conçu pour répondre à divers besoins professionnels.

Le R.205 SS en Inox est spécialement conçu pour les environnements exigeants, tels que l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Il peut manipuler des charges allant jusqu'à 205 kg, avec une hauteur de course maximale de 239 cm. Possiblement équipé d'outils électriques en inox, il offre une grande polyvalence. Ses dispositifs de sécurité, dont une protection contre les surcharges, un embrayage de sécurité et un démarrage progressif, garantissent une manipulation sécurisée.

Le R.205 standard est un chariot manipulateur polyvalent, idéal pour le déplacement, le levage et le retournement de diverses charges. Il est adapté aux besoins des grandes industries et des environnements de travail en continu 24h/24. Doté de multiples dispositifs de sécurité et d'outils interchangeables, il offre praticité et fiabilité.



Soulever



Déplacer

Ce chariot est livré en standard avec des batteries AGM (24V ; 9Ah).

Caractéristiques

DESCRIPTION

CMU	205 Kg (S/M) - 180 Kg (L)	
Matière	Acier	Inox
Type de commande	Télécommande	
Indicateur de batterie	Led sur la télécommande	
Type de batterie	4 AGM (Tot : 24 V - 18 Ah)	
Type de chargeur	Externe - 230 V - 50/60 Hz	
Autonomie / nb cycle	80 à 150 cycles	
Temps de recharge	15 heures (100%)	



Vue générale

Matériaux

- Acier : IP 44
- Inox : IP 65

Porte-outils

- Accueille une large gamme d'outils manuels & électriques
- Système de changement rapide
- Système anti-écrasement
- Mise à niveau constant
- Codeu de position

Freins



- Frein central

Roues



- Roues fixes ou libres à l'avant et à l'arrière
- ESD

Plusieurs hauteurs de mâts disponibles

- L
· Hauteur de mât : 2380 mm
· Course : 2000 mm
- M
· Hauteur de mât : 1940 mm
· Course : 1560 mm
- S
· Hauteur mât : 1500 mm
· Course : 1180 mm

Poignée & télécommande

- Poignée ergonomique : Ergo Control®
- Télécommande fixe ou amovible
- 8 configurations possibles

Options batterie

- Batteries interchangeables
- Batterie au Lithium
- Boîtier de rangement chargeur

Piètements

- Différentes longueurs et largeurs disponibles
- 2 types de piètements
- Élargissement des piètements



Exemples d'outillages




Double éperons




Potence avec anneau



Plateau inox et acier avec rouleaux



Retourneur de bobine électrique



Pince électrique avec bloc de rotation 360°

